


LINEA "AME" DIN



CARACTERISTICAS



Servicios:

El sello mecánico **VAZEL** línea "AME" tipo "DIN" es utilizado en bombas de agua, también puede ser utilizado en bombas de turbinas rotativas y centrifugas, agitadores, reductores de velocidad y equipos rotativos similares. Dimensiones de sello referenciadas hacia la norma DIN 24960

Diseño:

Sello mecánico de fuelle elastomérico, con partes metálicas de acero inoxidable 304, cuenta también con mono-resorte inatascable.

Materiales:

-  1 Partes Metálicas..... Acero Inoxidable 304
-  2 Resortes..... Acero Inoxidable 304
-  3 Caras..... Carbón Grafito, Carbón Fenólico
-  4 Empaques..... Nitrilo, Vitón, Neopreno, E.P.R.
-  5 Asientos..... Ceramica, C. Silicio, C. Tungsteno, Ni-Resist, Acero Inoxidable 316

Dimensiones

A	B	C	D	E	L	M	N
±0.05	±0.05	REF.	mínima	±0.38	±0.05	±0.12	±0.38
10	21.00	17.00	22.00	20.24	23.90	5.50	8.60
12	23.00	19.00	24.00	23.42	23.90	5.50	8.60
14	25.00	21.00	26.00	24.00	26.40	5.50	8.60
16	27.00	23.00	28.00	26.42	26.40	5.50	8.60
18	33.00	27.00	34.00	29.49	27.50	7.00	10.00
20	35.00	29.00	36.00	31.34	27.50	7.00	10.00
22	37.00	31.00	38.00	32.92	27.50	7.00	10.00
24	39.00	33.00	40.00	38.10	30.00	7.00	10.00
25	40.00	34.00	41.00	38.10	30.00	7.00	10.00
28	43.00	37.00	44.00	41.28	32.50	7.00	10.00
30	45.00	39.00	46.00	45.24	32.50	7.00	10.00
32	48.00	42.00	48.00	45.24	32.50	7.00	10.00
33	48.00	42.00	49.00	47.90	32.50	7.00	10.00
35	50.00	44.00	51.00	47.90	32.50	7.00	10.00
38	56.00	49.00	58.00	52.37	34.00	8.00	11.00
40	58.00	51.00	60.00	57.15	34.00	8.00	11.00
43	61.00	54.00	63.00	60.76	34.00	8.00	11.00
45	63.00	56.00	65.00	60.76	34.00	8.00	11.00
48	66.00	59.00	68.00	63.91	34.00	8.00	11.00
50	70.00	62.00	70.00	65.91	34.50	8.50	13.00
53	73.00	65.00	73.00	70.87	34.50	8.50	13.00
55	75.00	67.00	75.00	70.87	34.50	8.50	13.00
58	78.00	70.00	83.00	77.70	39.50	8.50	13.00
60	80.00	72.00	85.00	77.70	39.50	8.50	13.00
63	83.00	75.00	88.00	81.10	39.50	8.50	13.00
65	85.00	77.00	90.00	85.65	39.50	8.50	13.00
68	90.00	81.00	93.00	89.69	37.20	9.50	15.30
70	92.00	83.00	95.00	89.69	44.70	9.50	15.30
75	97.00	88.00	104.00	96.82	44.70	9.50	15.30

NOTA: Todas las medidas son en milímetros.

LIMITES DE OPERACIÓN

OPERACIÓN	LÍMITES
VELOCIDAD	2,500 RPM
PRESION	125 PSI

CRITERIOS PARA INSTALACION

FLECHA Ó CAMISA	LÍMITES
ACABADO DE LA SUPERFICIE	32 a 63 Ra
FUERA DE REDONDEZ	0.051mm / 0.002"
JUEGO DE EXTREMO AXIAL	± 0.013mm / 0.005"

LIMITES DE TEMPERATURAS

